

# Kasvuhoone gaasikütteahi Frosty 2500 ja Frosty 4500

## Kasutusjuhend

NB numbrid tekstis on vastavalt originaaljuhendi skeemile.

### Käivitamine

Kõige pealt ühenda gaasi baloon kindlalt gaasiahju voolikuga.

1. Ava gaasibalooni kraan lõpuni.
2. Vajuta alla seadme peal olev ON nupp (1) kuni alla välja ja hoia all.
3. Samal ajal kui hoiate ON nuppu all vajutage korduvalt piezo-elektrilist starterit (2) seni kuni tekib leek.

NB Esimesel käivitusel peale balooni ühendamist võib veidi aega minna kuni gaas mööda voolikut seadmesse jõuab. Õige leegi suurus peaks olema 3-4cm.

4. Kui leek süttib, hoia ON nuppu all veel 15-20 sekundit kuni düüs soojeneb. Kui nupu lahti lastes leek kustub korrake lihtsalt käivitust uuesti.

5. Kui leek püsivalt põlema jääb on seade töövalmis. Nüüd reguleerige termostaadi regulaatoriga (3) soovitud temperatuur peale. Termostaat hoiab temperatuuri vahemikus +2C kuni +25C

Kui seadet välja lülitada siis tuleb alati kinni keerata ka gaasibalooni kraan.

Head kasutamist!